


**UPS RACK 2000VA ONLINE****CODICE:** 650-02004

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


Questo UPS è adatto per i seguenti disturbi:

BLACKOUT

Interruzioni di energia elettrica per un tempo superiore a 10 ms


**DYNAMIC UNDERVOLTAGE**

Abbassamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms




DYNAMIC OVERVOLTAGE

Innalzamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms



UNDERVOLTAGE


Abbassamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms



OVERVOLTAGE



Innalzamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms



CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA EROGATA VA (COMPUTER POWER): 2000 VA

POTENZA EROGATA WATT: 1800W

INGRESSO

VOLTAGE: 180~300 VAC (basata sulla percentuale del carico 0~60% / 0~75% / 0~100%)

USCITE

REGOLAZIONE TENSIONE: entro $\pm 1\%$ con avviso batteria scarica

USCITE PROTETTE DA BLACK OUT (IEC 320 C13) 8

BATTERIA

TIPOLOGIA: 12 V / 9 Ah x 4

TEMPO DI RICARICA: 4 ore di ricarica al 90% della capacità

CONNETTIVITÀ

USB Sì RS-232 C Sì

SOFTWARE Sì per Windows / Mac / Linux

DIMENSIONI E PESO

DIMENSIONE PRODOTTO (W x H x D) 410 x 438 x 88 mm

PESO NETTO 19 Kg

AMBIENTE DI LAVORO

UMIDITÀ 0-90 % RH @ 0-40°C (non soggetta a condensazione)

LIVELLO DI RUMORE < 50dB